



### 技术参数

CDP3K(L)-S	CDP6K(L)-S	CDP10K(L)-S
单进单出		
3000VA / (2470VA)	6000VA / (4900VA)	10000VA / (8000VA)
C / 110 VAC ± 5 %	110 VAC ± 3% 于 50% 负载 (C: 110VAC, 200VAC, 230VAC)	

### 尺寸参数

规格型号	CDP1K(L)-S	CDP2K(L)-S
相位		
容量	1000 VA / 800VA	2000VA / (1600VA)
输入	低电压转换	160 VAC / 140 VAC / 120 VAC (基于负载范围: 100% - 80% / 80% - 60%)



CDP3K(L)-S	CDP6K(L)-S	CDP10K(L)-S
<p>输入电压: 110VAC ± 5%</p> <p>输出电压: 110VAC ± 3%</p> <p>额定容量: 3000VA</p> <p>效率: &gt; 90%</p> <p>功率因数: &gt; 0.95</p> <p>待机功耗: &lt; 0.5W</p> <p>尺寸: 100mm x 100mm x 100mm</p>	<p>输入电压: 110VAC ± 5%</p> <p>输出电压: 110VAC ± 3%</p> <p>额定容量: 6000VA</p> <p>效率: &gt; 90%</p> <p>功率因数: &gt; 0.95</p> <p>待机功耗: &lt; 0.5W</p> <p>尺寸: 150mm x 150mm x 150mm</p>	<p>输入电压: 110VAC ± 5%</p> <p>输出电压: 110VAC ± 3%</p> <p>额定容量: 10000VA</p> <p>效率: &gt; 90%</p> <p>功率因数: &gt; 0.95</p> <p>待机功耗: &lt; 0.5W</p> <p>尺寸: 200mm x 200mm x 200mm</p>

