


CDS-L 系列

在线互动机式UPS



★ 可外接大容量电池。

性能特点

- ★ 卓越的微处理器确保可靠运行；
- ★ 自动调节市电升压、降压，稳定电压输出；
- ★ 超宽市电输入范围；
- ★ 可调式超级快速充电；
- ★ 市电重启功能；
- ★ 关机充电功能；
- ★ 冷启动功能；

	CDS600L	CDS1KL	CDS2KL
	600 VA / 360 W	1000 VA / 600 W	2000 VA / 1200 W
	220 VAC	220 VAC	220 VAC
		140 - 290 VAC	
		50 Hz	
		±10%	
		一般 4-8 ms, 最多不超过13ms	
		模拟正弦波	
	12 VDC		24 VDC
	13.7 VDC ± 0.5 VDC		27.4VDC ±1VDC
	2.5A/6A/10 A(可调整)		5A/10A/15A/20 A(可调整)
		绿灯亮	
		黄灯闪	
		红灯亮	
		每1秒响一声	
		每0.5秒响一声	
		连续鸣响	
		过载, 过充, 短路保护	
	96.8 x 358.5 x 146.5	145 x 395 x 220	
	5.4	9.9	13.4
		0-90 % 湿度	
		0°C to 40°C	
		-20°C to 50°C	
		小于40dB	

规格型号
容量
输入
电压
电压范围
频率
输出
电压范围(电池模式)
转换时间
波形 (电池)
外接电池
电池电压
浮充电压
最大充电电流
指示灯说明
市电模式
电池模式
错误
警告声音
电池电量低
过载
错误
保护功能
全面保护
物理性能
尺寸, 宽 x 深 x 高 (mm)
重量 (kg)
使用环境
湿度
工作温度
存储温度
噪音

现行产品规格若有变更不再另