

CDT-H 系列

工业级智能型三进单出在线式UPS



功率范围

10kVA ~ 60kVA

并联可以实现1000kVA

性能特点

- ★ 双变换在线式
- ★ IP防护等级高
- ★ 输入、输出隔离变压器
- ★ 采用全数字化控制技术
- ★ LED+LCD彩色液晶大显示屏
- ★ 智能型检测监控功能
- ★ 可选用的干接点接口
- ★ 可选输入谐波滤波器或12脉波整流器
- ★ 完善保护功能
- ★ 超宽的输入电压范围
- ★ 真备RT/RT冗余并联功能
- ★ 并机系统采用先进的同步均流控制技术
- ★ 所用电路板均采用三防工艺
 - ★ 可选配WiFi功能，用手机或平板电脑对UPS电源设备进行智能监控

应用领域

环境比较恶劣工业现场，如地铁、电厂、冶炼、钻井平台、航海、化工、陶瓷、珠宝加工等领域。

创电CDT-H系列UPS是针对如电力系统、发电站、输电系统、冶炼、化工、陶瓷、油田等比较恶劣的工业现场下，而研发的三进单出高可靠工业级UPS。容量10kVA~50kVA，采用全数字化控制技术，功率器件选用低损耗大功率IGBT，过载能力强，具备完善的检测、保护功能；应用中英文大屏幕液晶触摸屏标配RS232接口，可选配SNMP网络适配器卡或RS485卡等，实现对UPS集中监控及远程监控；具备RT（冗余并联）功能，可实现32台UPS并机，设计使用寿命5年以上。

技术参数

规格型号	10KL	15KL	20KL	25KL	30KL	40KL	50KL	60KL
额定功率 (KW)	8	12	16	20	24	32	40	48
市电输入								
输入电压范围	380VAC±25%							

产品特点

1. 采用先进的变频技术，运行效率高，节能省电。

2.

3.

4. 采用先进的变频技术，运行效率高，节能省电。

5. 采用先进的变频技术，运行效率高，节能省电。

主要性能指标

1. 额定功率: 8KW-48KW

2. 效率: >95%

3. 噪音: <65dB

4. 防护等级: IP54

主要参数

1. 额定功率

2. 效率

3. 噪音

4. 防护等级

5. 额定电压

主要性能指标					
额定功率 (KW)			效率 (%)		
10KL	15KL	20KL	25KL	30KL	40KL
8	12	16	20	24	32

主要参数		
额定功率 (KW)		效率 (%)
10KL	15KL	20KL
8	12	16

1. 额定功率: 8KW-48KW

2. 效率: >95%